

XR3000 IPBX Asterisk® - Caractéristiques Techniques

XR3000 est un IPBX Asterisk autonome pré-configuré et clé en main pour les besoins complexes des grandes entreprises. XR3000 est un système Elastix Asterisk™ permettant diverses combinaisons de ports de téléphonie.



XR3000 est une unité de base autonome qui permet jusqu'à 32 FXS analogique / ports FXO, jusqu'à 8 ports BRI RNIS, et jusqu'à 4 ports T2 sur un seul châssis 19 " 2U.

D'autres ports complémentaires RTC / ports téléphoniques analogiques peuvent être fournis par la connexion des unités externes Astribank via le ports USB 2, jusqu'à 672 RTC / ports analogiques téléphones, jusqu'à 1000 utilisateurs et jusqu'à 300 appels simultanés.

Caractéristiques

- Administrable par interface Web en Français.
- Lignes analogiques, Numéris et IP.
- Différentes musiques d'attentes
- Différents Pré-décrochés musicaux.
- Messagerie vocale avec envoi par mail.
- Accès à la messagerie vocale par Web
- Standard automatique (faites le 1 pour le Sce commercial, le 2 pour le SAV...)
- Groupes d'appels
- Gestion des files d'attentes.
- Salle de conference depuis l'extérieur.
- Routage des appels sortants intelligent
- Intercom avec visualisation de l'occupation des postes (BLF).
- Télé-maintenance intégrée.
- Outils de supervision réseau, provisioning des postes, back-up, mise à jour, fichiers logs, Cdrs


Logiciel

Version Asterisk	Elastix version 2.2x
Version Linux	CentOS 5.x
Interface administration	Basée sur FreePBX
Rapid Tunneling™	Accès à distance sécurisé
Redondance et sécurité : Twinstar	Redondance avec deux IPBX XR 2000 grâce à un module AstriBank supportant les cartes interface Opérateurs et postes internes et le logiciel Twinstar en option.

Matériel

Processeur	Intel CPU G850
Disque dur / RAM	250GB 2.5" / 2 GB (500GB en option)
USB	4 USB 2

Téléphonie

Nombre d'appels simultanés IP/ non IP	300
Nombre de ports analogiques maximum	32 (extensions de ports avec le module Astribank)
Nombre de port T2	4 (jusqu'à 120 appels simultanés)
Nombre de module de téléphonie max	4 modules supplémentaires par rack Astribank en extension.
Modules de téléphonie supportés	 <i>Elastix Hardware Certified</i> <ul style="list-style-type: none"> • 8 ports FXS • 8 port FXS + I/O ports • 8 ports FXO • 2 ports FXO, 6 ports FXS + I/O ports • Jusqu'à 4 T2 • Jusqu'à 8 T0 ISDN

Interface Réseau IP

Port Ethernet	10/100/1000 Mb/s
---------------	------------------

Maintenance et Support

- [Rapid Recovery™](#) back up complet sur clé USB pour plus de sécurité (en option)
- [Rapid Tunneling™](#) Accès distant sécurisé pour la télé-maintenance

Environnement

Temperature tolérée / humidité	-20° à 70° / 95%
Alimentation	220V 50/60 Hertz / 230 Watts maximum.
Poids	8 Kg le poids dépend de la configuration.
Taille	19" 2U chassis rackable

Conforme aux normes CE, ROHS